

TelRec ISDN

REJESTRATOR ROZMÓW TELEFONICZNYCH

- ✓ Nagrywa rozmowy prowadzone na linii cyfrowej ISDN
- ✓ Obsługuje numery MSN

Rejestrator rozmów telefonicznych **TelRec ISDN** jest urządzeniem przeznaczonym do nagrywania treści rozmów prowadzonych za pośrednictwem cyfrowych linii telefonicznych ISDN. Zapis rozmów odbywa się na komputerze podłączonym do rejestratora poprzez port USB.



Cechy urządzenia

- rejestrowanie rozmów ze wszystkich aparatów telefonicznych podłączonych do jednego zakończenia sieciowego NT1
- niezależna obsługa 2 kanałów linii cyfrowej ISDN (2B+D)
- obsługa numerów MSN, rozpoznawanie numerów osób dzwoniących (CLIP)
- podłączenie do komputera poprzez port USB
- nie wymaga ingerencji w sieć telefoniczną
- nie wymaga zasilania

Cechy programu

- automatyczna rejestracja rozmów
- rozpoznawanie rozmów przychodzących, wychodzących, nieodebranych
- zapis treści rozmów w osobnych skompresowanych plikach – zajętość ok. 8 MB na godzinę rozmowy
- podsluchiwanie rejestrowanych rozmów
- dopisywanie notatek do rejestrowanych rozmów
- niezależne odtwarzanie zarejestrowanych rozmów
- graficzny wykres rozmowy
- automatyczna kontrola wolnego miejsca – samoczynne usuwanie najstarszych nagrań
- tworzenie kopii archiwum, zapis kopii archiwum na płytach CD/DVD, przeglądanie kopii archiwum
- zdalny dostęp do archiwum rozmów przez przeglądarkę internetową
- zdalne odsłuchiwanie rozmów
- wbudowana książka telefoniczna
- informowanie o numerze rozmowy przychodzącej wraz z nazwą abonenta, lokalizacją, krajem, operatorem
- wyszukiwanie, filtrowanie, drukowanie i eksport do formatu CSV listy rozmów
- statystyki i zestawienia połączeń
- zabezpieczenie dostępu do wybranych funkcji programu nieupoważnionym użytkownikom
- współpraca z innymi systemami poprzez udostępnione API dla programistów
- współpraca ze wszystkimi typami rejestratorów TelRec

Wymagania

- system operacyjny Windows 2000 / XP
- wolny port USB 1.1 lub 2.0

Dane techniczne

- rodzaj linii ISDN: dostęp podstawowy (2B+D)
- podłączenie do zakończenia sieciowego NT1 (styk S0): gniazdo RJ45
- podłączenie do komputera: gniazdo USB-B
- wymiary: 26 x 95 x 130 mm (wysokość x szerokość x głębokość)

Zawartość zestawu

- rejestrator rozmów telefonicznych TelRec ISDN
- kabel telefoniczny ISDN, 2 x RJ45; kabel USB A-B
- instrukcja obsługi na CD; płyta CD z programem i sterownikami